

Эммитеры на 6 выходов

ЕМТ-6Х

ПРИМЕНЕНИЕ

Коллектор 1/2" ВР с 6 ответами позволяет делать развилки с трубкам 1/4"

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Каждый отвод с пластиковой заглушкой
- Пластиковая заглушка легко снимается
- ЕМТ-6Х может использоваться с эмиттерами, спреями и баблерами



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Давление: 1,0-3,5 бар

МОДЕЛЬ

ЕМТ-6Х: Коллектор на 6 отводов

ХВ-10-6

ПРИМЕНЕНИЕ

Эмиттер с компенсацией давления обеспечивает точное водосохраняющее орошение для поддержания здорового развития декоративных растений, кустарников и деревьев.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Конструкция компенсирующая давление обеспечивает равномерный поток при широком диапазоне давления (от 1 до 3,5 бар)
- 6-выходной эмиттер поставляется с одним открытым выходом. Просто отрезаете остальные кончики по мере необходимости
- Штуцерный выход для труб 1/4"(DT-025)
- Самопромывка уменьшает засорение
- Долговечный корпус из УФ-устойчивого пластика
- Штуцерный вход протыкается в капельный шланг



РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

Расход: 3,79 л/час

Давление 1,0 -3,5 бар

Фильтрация: 100 микрон

МОДЕЛЬ

ХВ-10-6: Многовыходные эмиттеры с компенсацией давления