

Серии MDCF

Фитинги EF для микроорошения

ПРИМЕНЕНИЕ

Фитинги EF для микроорошения созданы для 16мм трубок и капельного шланга, уменьшают время монтажа на 50%. В наличии: 3 фитинга, 5 адаптеров, позволяющие проводить более 160 различных вариантов монтажа!

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Сохраняет время и трудозатраты: на 50% меньше при соединении трубок и капельного шланга в сравнении с обыкновенными фитингами.
- Ассортимент по минимуму: диаметр компрессионного фитинга рассчитан на все 16 мм трубы и для капельного шланга.
- Увеличена гибкость: вам потребуется только несколько фитингов и адаптеров, чтобы сделать более 160 соединений, для решения любых ситуаций при монтаже.
- Используется при прокладке капельного шланга Rain Bird и 16 мм труб.
- Фитинги сделаны из прочного УФ-стойкого ABS материала с резиновыми прокладками из полимера BUNA для долговечного соединения без протекания.
- Снимаемые заглушки могут быть использованы для промывки линий или их временного заглушения перед будущим расширением.
- Уникальный дизайн в ожидании патентирования.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Давление: от 0 до 4,1 бар
Диаметр: 16-18 мм

МОДЕЛИ

Фитинги EF

MDCF00UP: соединительная муфта

MDCFEL: фитинг угловой

MDCFTEE: фитинг-тройник

Адаптеры EF

MDCF50MPT: 1/2 HP для труб

MDCF75MPT: 3/4 HP для труб

MDCF50FPT: 1/2 BP для труб

MDCF75FPT: 3/4 BP для труб

MDCF75FHT: 3/4 BP для шлангов

MDCF00AP: снимаемая заглушка для фитингов EF

ПОКАЗАТЕЛИ

Потери давления за фитингом

Flow (L/h)	Loss (Bar)
227,1	0,03
454,3	0,04
681,4	0,06
908,5	0,10
1135,6	0,13
1362,8	0,18