

Распылители

Серия Uni Spray

Распылители (1/2"BP) в комплекте с форсункой серии VAN (радиус орошения от 0,8 до 7,4м)

US-410	Выдвижная часть 10 см + форсунка 10VAN	4,75
US-412	Выдвижная часть 10 см + форсунка 12VAN	4,75
US-415	Выдвижная часть 10 см + форсунка 15VAN	4,75
US-418	Выдвижная часть 10 см + форсунка 18VAN	4,75
US-400	Выдвижная часть 10 см, без форсунки	2,85

Серия 1800

Распылители (1/2"BP), радиус орошения от 0,8 до 7,4м (в зависимости от установленной форсунки)

Распылители серии 1800		
1804	Выдвижная часть 10 см	3,99

Форсунки серии VAN (Variable Arc Nozzle)

Форсунки с регулируемым сектором орошения 4/6/8-VAN - 0° - 330° 10/12/15/18-VAN - 0° - 360°

18-VAN	Радиус орошения до 5,5 м, траектория 26°	2,75
15-VAN	Радиус орошения до 4,5 м, траектория 23°	2,75
12-VAN	Радиус орошения до 3,6 м, траектория 15°	2,75
10-VAN	Радиус орошения до 3,1 м, траектория 10°	2,75
8-VAN	Радиус орошения до 2,4 м, траектория 5°	2,75
6-VAN	Радиус орошения до 1,8 м, траектория 0°	2,75
4-VAN	Радиус орошения до 1,2 м, траектория 0°	2,75

Роторные оросители серии 3504

Роторный ороситель для малых и средних площадей (1/2"BP), радиус орошения от 4,6 до 10,7 м

Выдвижная часть 10 см. Сектор орошения: регулируемый 40° - 360°		
3504-PC	Ороситель 3504	17,92

Роторные оросители серии 5000E и 5000Plus

Роторный ороситель для средних площадей (3/4"BP), радиус орошения от 7,6 до 15,2 м

Сектор орошения: регулируемый 40° - 360°		
5004E-PC	Выдвижная часть 10см. Сектор орошения: регулируемый 40° - 360°	18,97

Серия JTV

Электромагнитный клапан (1"BP), расход воды от 0,23 до 6,82 м³/час.

Верхняя крышка на резьбовом соединении		
100-JTV	ЭМК 1" BP, соленоид 24В	26,95
100-JTV-9V	ЭМК 1" BP, соленоид 9В	48,85

Серия DV

Электромагнитный клапан (3/4" - 1"BP), расход воды от 0,05/0,75 до 5,0/9,08 м³/час.

Рабочее давление от 1,0 до 10,4 атм		
100-DV	ЭМК 1" BP, соленоид 24В	34,95

Контроллеры серии STP

Индивидуальная программа для каждой зоны, кол-во запусков в день: 4, 1 соленоид на станцию

Функция: "Бюджет воды", тестирование, диагностика цепи, внешний трансформатор		
STP-9	Контроллер STP на 9 станции	129,88

Модульные контроллеры серии ESP Modular (расширение до 13 станций)

Кол-во программ: 3, кол-во запусков в день: 4, 2 соленоида на станцию
Функция: "Бюджет воды", задержка между запусками станций, диагностика цепи, "программа инсталлятора", "дождевая задержка", внутренний трансформатор

ESP-4M	Контроллер ESP-M на 4 станции	225,89
--------	-------------------------------	--------

Контроллеры серии WP-1

Кол-во программ: 1 (WP-1), 2 (WP-1AG), кол-во запусков в день: 8, 1 соленоид 9В на станцию
Функция: "Бюджет воды", "дождевая задержка", питание: батарея 9В, IP-68

WP-1	Модель на 1 станцию	115,67
------	---------------------	--------

Контроллеры серии WP

Кол-во программ: 3, кол-во запусков в день: 8, 1 соленоид 9В на станцию
Функция: "Бюджет воды", "дождевая задержка", питание: 2 батареи 9В, IP-68

WP-2	Модель на 2 станции	195,75
WP-4	Модель на 4 станции	211,75

Серия XF DripLine

Гибкая труба со встроенными компенсационными капельницами, диаметр 17 мм, расход капельницы 2,2 л/час

XF Dripline33-100	Гибкая труба XF DripLine, капельницы через каждые 33 см, бухта 100 м	112,55
XF Dripline33-200	Гибкая труба XF DripLine, капельницы через каждые 33 см, бухта 200 м	225,10

